HERAmbiente	SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE Modulo **M.0528**	

Campo di Applicazione Tutti

Censimento degli ambienti sospetti di inquinamento o spazi confinati

IMPIANTO SELEZIONE E RECUPERO VOLTANA

SIGLA (1)	DESCRIZIONE (2)	UBICAZIONE (3)	TIPOLOGIA ATTIVITA' DA SVOLGERE (4)	FREQUENZA ATTIVITA' (5)	PERSONALE ESECUTORE (6)	AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAM. (7)	SPAZIO CONFINATO (8)	LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO (9)	RISCHI POTENZIALI 10)	PROCEDURE APPLICABILI (11)
Nastro pressa Tema	Interno fossa	L1	Manutenzione e pulizia	All'occorrenza	Conduzione/ Manutenzione/ Esterno	x sino a bonifica effettuata	x		TN-A	
Nastro pressa Coparm	Interno fossa	L3	Manutenzione e pulizia	All'occorrenza	Conduzione/ Manutenzione/ Esterno	x sino a bonifica effettuata	x	x	TN-A	
Pressa Tema	Tramoggi di carico	L1	Manutenzione e pulizia	All'occorrenza	Conduzione/ Manutenzione/ Esterno		x sino a quano non è vuoto il canale di scarico	x		
Pressa Coparm	Tramoggi di carico	L3	Manutenzione e pulizia	All'occorrenza	Conduzione/ Manutenzione/ Esterno		x	x		
BRT	Tramoggia di carico	L1	Manutenzione e pulizia	All'occorrenza	Conduzione/ Manutenzione/ Esterno		x	x		
Nastro 2	Accesso a scarico BRT	L1	Manutenzione e pulizia	All'occorrenza	Conduzione/ Manutenzione/ Esterno		x	x		
Nastro 5	Accesso a tramoggia scarico vaglio su NT5	L1	Manutenzione e pulizia	All'occorrenza	Conduzione/ Manutenzione/ Esterno		x	x		
Nastro 6 e 6A	Accesso a tramoggia scarico vaglio su NT6A	L1	Manutenzione e pulizia	All'occorrenza	Conduzione/ Manutenzione/ Esterno		x	x		
Nastro 15	Accesso al nastro verso parte bassa di NT17	L1	Manutenzione e pulizia	All'occorrenza	Conduzione/ Manutenzione/ Esterno		x	x		
Nastro 17	Accesso alla parte alta NT17 e DF	L1	Manutenzione e pulizia	All'occorrenza	Conduzione/ Manutenzione/ Esterno		x	x		
Nastro 18	Accesso al nastro verso tramoggia vaglio	L1	Manutenzione e pulizia	All'occorrenza	Conduzione/ Manutenzione/ Esterno		x	x		
Nastro 23	Accesso al nastro verso DF	L1	Manutenzione e pulizia	All'occorrenza	Conduzione/ Manutenzione/ Esterno		x	x		
Nastro 25	Accesso al nastro verso tramoggia 1° lettore e NT27	L1	Manutenzione e pulizia	All'occorrenza	Conduzione/ Manutenzione/ Esterno		x	x		
Lettore ottico 1	Accesso alla camera di volo del lettore e NT27	L1	Manutenzione e pulizia	All'occorrenza	Conduzione/ Manutenzione/ Esterno		x	x		
Lettore ottico 2	Accesso alla camera di volo del lettore e NT32	L1	Manutenzione e pulizia	All'occorrenza	Conduzione/ Manutenzione/ Esterno		x	x		
Tramoggia carico linea vetro	Tramoggia	L2	Manutenzione e pulizia	All'occorrenza	Conduzione/ Manutenzione/ Esterno		x	x		
Vasca preaccumulo prima pioggia	Vasca acque reflue	Piazzale esterno lato vasche impianti	Manutenzione e pulizia	All'occorrenza	Conduzione/ Manutenzione/ Esterno	x sino a bonifica effettuata	x		TN-A	
Vasca 1	Vasca acque reflue	Piazzale esterno lato vasche impianti	Manutenzione e pulizia	All'occorrenza	Conduzione/ Manutenzione/ Esterno	x sino a bonifica effettuata	x		TN-A	

Nuovo impianto trattamenmto acque	Vasca acque reflue	Piazzale esterno lato vasche impianti	Manutenzione e pulizia	All'occorrenza	Conduzione/ Manutenzione/ Esterno	x sino a bonifica effettuata	x		TN-A	
Nuova vasca di 1° piogge	Vasca acque reflue	Piazzale esterno lato vasche impianti	Manutenzione e pulizia	All'occorrenza	Conduzione/ Manutenzione/ Esterno	x sino a bonifica effettuata	x		TN-A	
Filtro a maniche	Filtro a maniche	Ex L2 da riattivare come impianto aspirazine polveri	Manutenzione e pulizia	All'occorrenza	Conduzione/ Manutenzione/ Esterno	x sino a bonifica effettuata	x	x	TN-A	
Vasca	Vasca accumulo acque meteoriche	Piazzale esterno	Manutenzione e pulizia	All'occorrenza	Conduzione/ Manutenzione/ Esterno	x sino a bonifica effettuata	x		TN-A	

Note per la compilazione:

1) SIGLA: inserire la sigla dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato

2) DESCRIZIONE: inserire una breve descrizione dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato

3) UBICAZIONE: Inserire l'indicazione della sezione d'impianto ove ubicato l' ambiente sospetto di inquinamento o confinato

4) TIPOLOGIA DI ATTIVITA' DA SVOLGERE: inserire la tipologia dell'attività/lavoro da svolgere all'interno dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato. Se non vi sono attività ricorrenti il campo deve essere lasciato vuoto, ma il luogo dovrà essere comunque censito. Nel caso in cui possano essere svolte più attività, dovrà essere compilata una riga della tabella per ciascuna singola attività.

5) FREQUENZA ATTIVITA': inserire la frequenza annuale dell'attività prevista all'interno dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato

6) PERSONALE ESECUTORE: Inserire la "INTERNO" se di norma l'intervento viene svolto da personale Herambiente oppure "ESTERNO" se di norma viene svolto da personale di impresa terza.

7) AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAMENTO: Barrare la colonna se l'ambiente presenta un rischio potenziale di esposizione a gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi.

8) SPAZIO CONFINATO: Barrare la colonna se il luogo di lavoro si configura come CONFINATO. Un elenco, non esaustivo, di spazi confinati può essere costituito da: interno apparecchiature, filtri, tramogge, tombini, pozzetti, cunicoli, tubazioni, canalizzazioni e simili.

vasche e simili, buche/fosse, pozzi, camere di combustione, silos, serbatoi, digestori, reti fognarie, recipienti adibiti a reattori, cisterne aperte, ecc.

9) LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO: Barrare la colonna se il luogo di lavoro si presenta delimitato da superfici metalliche o comunque conduttrici in buon collegamento elettrico con il terreno ed al suo interno è elevata la probabilità che una persona possa venire in contatto con tali superfici attraverso un'ampia parte del corpo diversa da mani e piedi ed è limitata la possibilità di interrompere tale contatto (es. serbatoi e vasche metallice, interni di apparecchiature, zone situate all'interno di strutture metalliche articolate,....)

10) RISCHI POTENZIALI: Inserire una o più delle seguenti lettere - "TN" per presenza di vapori tossici nocivi, "A" per presenza di gas asfissianti, "I" per presenza di gas infiammabili, "E" per presenza di gas esplosivi, "TP" per presenza di temperature dannose.

11) PROCEDURE APPLICABILI: Inserire le procedure/istruzioni attualmente disponibili ed applicabili relative all'area di intervento