

Censimento degli ambienti sospetti di inquinamento o spazi confinati

IMPIANTO SELEZIONE E RECUPERO FERRARA

SIGLA (1)	DESCRIZIONE (2)	UBICAZIONE (3)	TIPOLOGIA ATTIVITA' DA SVOLGERE (4)	FREQUENZA ATTIVITA' (5)	PERSONALE ESECUTORE (6)	AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAM. (7)	SPAZIO CONFINATO (8)	LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO (9)	RISCHI POTENZIALI (10)	PROCEDURE APPLICABILI (11)
1	Interno tramoggia di scarico aprisacco BRT	Linea 1	Manutenzione - Pulizia	All'occorrenza	Esercizio - Manutenzione - Personale esterno		X	X		
1a	Interno aprisacco BRT	Linea 1	Manutenzione - Pulizia	All'occorrenza	Esercizio - Manutenzione - Personale esterno		X (tale classificazione viene meno in caso sia presente una porta di accesso al piano mobile)	X		
2	Interno vasca nastro pressa imballatrice	Linea 2	Manutenzione - Pulizia	All'occorrenza	Esercizio - Manutenzione - Personale esterno	X sino a bonifica effettuata	X			
3	interno retro carro (pressa imballatrice)	Linea 2	Manutenzione - Pulizia	All'occorrenza	Esercizio - Manutenzione - Personale esterno		X	X		
3a	Interno parte anteriore carro (Pressa imballatrice)	Linea 2	Manutenzione - Pulizia	All'occorrenza	Esercizio - Manutenzione - Personale esterno		X sin quando non è vuoto il canale di scarico	X		
4	Interno tramogge di scarico vaglio rotante	Linea 1	Manutenzione - Pulizia	All'occorrenza	Esercizio - Manutenzione - Personale esterno		X	X		
5	Interno Camera separazione lettore ottico	Linea 1	Manutenzione - Pulizia	All'occorrenza	Esercizio - Manutenzione - Personale esterno		X	X		
6	Interno vasche di raccolta prima pioggia (n°2 vasche adiacenti da 27,5 m3 cadauna)	area adiacente al parcheggio attrezzature scarrabili	Manutenzione - Pulizia	All'occorrenza	Manutenzione - Personale esterno	X sino a bonifica effettuata	X		TN - A	
7	Interno disoleatore	area adiacente al parcheggio attrezzature scarrabili	Manutenzione - Pulizia	All'occorrenza	Manutenzione - Personale esterno	X sino a bonifica effettuata	X		TN - A	
8	Interno vasca di raccolta acque di processo (capacità 30 m3)	Area ingresso impianto	Manutenzione - Pulizia	All'occorrenza	Manutenzione - Personale esterno	X sino a bonifica effettuata	X		TN - A	
9	Interno vasca di raccolta acque di lavaggio mezzi (capacità 30 m3)	Area adiacente all'officina	Manutenzione - Pulizia	All'occorrenza	Manutenzione - Personale esterno	X sino a bonifica effettuata	X		TN - A	
10	Interno vasche antincendio fuoriterra (capacità utile 166 m3)	Area adiacente al deposito balle materiale recuperato e TLR	Manutenzione - Pulizia	All'occorrenza	Manutenzione - Personale esterno	X sino a bonifica effettuata	X		TN - A	
11	Interno tramogge di carico scarico	Linea 1 - 2	Manutenzione - Pulizia	All'occorrenza	Manutenzione - Personale esterno		X	X		

Note per la compilazione:

1) **SIGLA:** inserire la sigla dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato

2) **DESCRIZIONE:** inserire una breve descrizione dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato

3) **UBICAZIONE:** Inserire l'indicazione della sezione d'impianto ove ubicato l' ambiente sospetto di inquinamento o confinato

4) **TIPOLOGIA DI ATTIVITA' DA SVOLGERE:** inserire la tipologia dell'attività/lavoro da svolgere all'interno dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato. Se non vi sono attività ricorrenti il campo deve essere lasciato vuoto, ma il luogo dovrà essere comunque censito. Nel caso in cui possano essere svolte più attività, dovrà essere compilata una riga della tabella per ciascuna singola attività.

5) **FREQUENZA ATTIVITA':** inserire la frequenza annuale dell'attività prevista all'interno dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato

6) **PERSONALE ESECUTORE:** Inserire la "INTERNO" se di norma l'intervento viene svolto da personale Herambiente oppure "ESTERNO" se di norma viene svolto da personale di impresa terza.

7) **AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAMENTO:** Barrare la colonna se l'ambiente presenta un rischio potenziale di esposizione a gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi.

8) **SPAZIO CONFINATO:** Barrare la colonna se il luogo di lavoro si configura come CONFINATO. Un elenco, non esaustivo, di spazi confinati può essere costituito da: interno apparecchiature, filtri, tramogge, tombini, pozzetti, cunicoli, tubazioni, canalizzazioni e simili.

vasche e simili, buche/fosse, pozzi, camere di combustione, silos, serbatoi, digestori, reti fognarie, recipienti adibiti a reattori, cisterne aperte, ecc.

9) **LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO:** Barrare la colonna se il luogo di lavoro si presenta delimitato da superfici metalliche o comunque conduttrici in buon collegamento elettrico con il terreno ed al suo interno è elevata la probabilità che una persona possa venire in contatto con tali superfici attraverso un'ampia parte del corpo diversa da mani e piedi ed è limitata la possibilità di interrompere tale contatto (es. serbatoi e vasche metalliche, interni di apparecchiature, zone situate all'interno di strutture metalliche articolate,...)

10) **RISCHI POTENZIALI:** Inserire una o più delle seguenti lettere - "TN" per presenza di vapori tossici nocivi, "A" per presenza di gas asfissianti, "I" per presenza di gas infiammabili, "E" per presenza di gas esplosivi, "TP" per presenza di temperature dannose.

11) **PROCEDURE APPLICABILI:** Inserire le procedure/istruzioni attualmente disponibili ed applicabili relative all'area di intervento